

Szerelt WC válaszfal rendszer

Alaprajzi elrendezés: a vonatkozó tervek szerint

Magasság: 2000 mm (150 mm láb + 1850 mm panel)

Alapanyag: 28 mm vastag masszív, tömör laminált faforgácslap alapanyag, melamin (kemény karc- és kopásálló) felülettel

Élzárás: a panelek minden éle (ajtók és fal elemek egyaránt) eloxált alumínium profillal szegett, az ajtók lágy záródását integrált gumitömítés biztosítja

Vasalat: WC zártest, eloxált alumínium kilincsgarnitúra (szabad-foglalt jelzéssel, vészhelyzet esetén kívülről segédeszközzel nyitható), masszív rozsdamentes pántok, a talaj egyenetlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak

Szín: fehér (RAL 9016) / halvány szürke (RAL 7035) / elefántcsont (RAL 1013)

Típus: **Bello-Expert ES-SV 28**

Alaprajzi elrendezés: a vonatkozó tervek szerint

Magasság: 2020 mm (150 mm láb + 1870 mm panel)

Alapanyag: 18 mm vastag masszív, tömör laminált faforgácslap alapanyag, melamin (kemény karc- és kopásálló) felülettel

Élzárás: a panelek minden éle (ajtók és fal elemek egyaránt) eloxált alumínium profillal szegett, az ajtók lágy záródását integrált gumitömítés biztosítja

Vasalat: rozsdamentes húzó gomb és retesz zár (szabad-foglalt jelzéssel, vészhelyzet esetén kívülről segédeszközzel nyitható), masszív rozsdamentes pántok, a talaj egyenetlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak

Szín: fehér (RAL 9016) / halvány szürke (RAL 7035)

Típus: **Bello-Expert ES-SV 18plus**

Alaprajzi elrendezés: a vonatkozó tervek szerint

Magasság: 2000 mm (150 mm láb + 1850 mm panel)

Alapanyag: 28 mm vastag vízálló műanyag szendvicspanel lap

Élzárás: a panelek minden éle (ajtók és fal elemek egyaránt) eloxált alumínium profillal szegett, az ajtók lágy záródását integrált gumitömítés biztosítja

Vasalat: rozsdamentes húzó gomb és retesz zár (szabad-foglalt jelzéssel, vészhelyzet esetén kívülről segédeszközzel nyitható), masszív rozsdamentes pántok, a talaj egyenetlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak

Szín: fehér (RAL 9016)

Típus: **Bello-Expert ES-SZV 28**

Alaprajzi elrendezés: a vonatkozó tervek szerint

Magasság: 2020 mm (150 mm láb + 1870 mm panel)

Alapanyag: 12 mm vastag masszív, tömör „compact” vízálló műgyanta lap (kemény karc- és kopásálló)

Élzárás: az élek marva készülnek, az anyag külön élzárást nem igényel

Vasalat: rozsdamentes húzó gomb és retesz zár (szabad-foglalt jelzéssel, vészhelyzet esetén kívülről segédeszközzel nyitható), masszív rozsdamentes pántok, a talaj egyenetlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak

Szín: fehér (RAL 9016) / halvány szürke (RAL 7035), élek fekete

Típus: **Bello-Expert ES-SV C13**

Szerelt pissoir elválasztó paraván fal

Szélesség: 400 mm

Magasság: 1300 mm (150 mm láb + 1150 mm panel)

Alapanyag: 28 mm vastag masszív, tömör laminált faforgácslap alapanyag, melamin (kemény karc- és kopásálló) felülettel

Élzárás: a panelek minden éle eloxált alumínium profillal szegett

Vasalat: a talaj egyenetlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak

Szín: fehér (RAL 9016) / halvány szürke (RAL 7035) / világos beige (RAL 1013)

Típus: **Bello-Expert ES-SV 28**

Szélesség: 400 mm

Magasság: 900 mm (láb nélkül szerelve, padló síkjától 400 mm magasra)

Alapanyag: 12 mm vastag masszív, tömör „compact” vízálló

műgyanta lap (kemény karc- és kopásálló)

Élzárás: az élek marva készülnek, az anyag külön élzárást nem igényel

Vasalat: rozsdamentes fali rögzítő fülek

Szín: fehér (RAL 9016) / halvány szürke (RAL 7035), élek fekete

Típus: **Bello-Expert ES-SV C13**

Szerelt zuhany elválasztó paraván fal

Szélesség: 800 mm / 900 mm / 1000 mm

Magasság: 2050 mm (150 mm láb + 1900 mm panel)

Alapanyag: 28 mm vastag vízálló műanyag szendvicspanel lap

Élzárás: a panelek minden éle eloxált alumínium profillal szegett

Vasalat: a talaj egyenletlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak, felül a paneleket merevítő vízszintes eloxált alumínium cső (erre függöny akasztható), panelekhez csavarozással rögzítve

Szín: fehér (RAL 9016)

Típus: **Bello-Expert ES-SZV 28**

Szélesség: 800 mm / 900 mm / 1000 mm

Magasság: 2000 mm (150 mm láb + 1850 mm panel)

Alapanyag: 12 mm vastag masszív, tömör „compact” vízálló műgyanta lap (kemény karc- és kopásálló)

Élzárás: az élek marva készülnek, az anyag külön élzárást nem igényel

Vasalat: a talaj egyenletlenségéhez állítható magasságú rozsdamentes lábak, felül a paneleket merevítő vízszintes eloxált alumínium cső (erre függöny akasztható), panelekhez csavarozással rögzítve

Szín: fehér (RAL 9016) / halvány szürke (RAL 7035), élek fekete

Típus: **Bello-Expert ES-SV C13**